

D942X/PTFE/PPL 电动法兰蝶阀（双偏心）

规格	L	H	A	B	1.0Mpa					1.6Mpa					2.5Mpa				
					ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b
DN50	108	85	250	255	165	125	99	4-Ø18	20	165	125	99	4- ϕ 18	20	165	125	99	4- ϕ 18	20
DN65	112	90	250	255	185	145	118	4-Ø18	20	185	145	118	8- ϕ 18	20	185	145	118	8- ϕ 18	20
DN80	114	100	250	255	200	160	132	8-Ø18	20	200	160	132	8- ϕ 18	20	200	160	132	8- ϕ 18	20
DN100	127	125	250	255	220	180	156	8-Ø18	22	220	180	156	8- ϕ 18	22	235	190	156	8- ϕ 22	24
DN125	140	135	250	255	250	210	184	8-Ø18	22	250	210	184	8- ϕ 18	22	270	220	184	8- ϕ 26	26
DN150	140	172	300	315	285	240	211	8-Ø22	24	285	240	211	8- ϕ 22	24	300	250	211	8- ϕ 26	28
DN200	152	240	300	315	340	295	266	8-Ø22	24	340	295	266	12- ϕ 22	24	360	310	278	12- ϕ 26	30
DN250	165	265	300	315	395	350	319	12-Ø22	26	405	355	319	12- ϕ 26	26	425	370	332	12- ϕ 30	32
DN300	178	295	300	315	445	400	370	12-Ø22	26	460	410	370	12- ϕ 26	28	485	430	390	16- ϕ 30	34
DN350	190	330	300	315	505	460	429	16-Ø22	26	520	470	429	16- ϕ 26	30	565	490	448	16- ϕ 33	38
DN400	216	370	300	315	565	515	480	16-Ø26	26	580	525	480	16- ϕ 30	32	620	550	505	16- ϕ 36	40
DN450	222	395	575	714	615	565	530	20-Ø26	28	640	585	548	20- ϕ 30	34	670	600	555	20- ϕ 36	42
DN500	229	430	575	714	670	620	582	20-Ø26	28	715	650	609	20- ϕ 33	36	730	660	610	20- ϕ 36	44
DN600	267	490	656	810	780	725	682	20-Ø30	34	840	770	720	20- ϕ 36	38	845	770	720	20- ϕ 39	46
DN700	292	545	656	810	895	840	794	24-Ø30	34	910	840	794	24- ϕ 36	40	960	875	820	24- ϕ 42	46
DN800	318	615	785	863	1015	950	901	24-Ø33	36	1025	950	901	24- ϕ 39	42	1085	990	930	24- ϕ 48	50
DN900	330	700	785	863	1115	1050	1001	28-Ø33	38	1125	1050	1001	28- ϕ 39	44	1185	1090	1028	28- ϕ 48	58
DN1000	410	715	785	863	1230	1160	1112	28-Ø36	38	1255	1160	1112	28- ϕ 42	46	1320	1210	1140	28- ϕ 55	62
DN1200	470	865	/	/	1455	1380	1328	32-Ø39	44	1485	1380	1328	32- ϕ 45	52	1530	1420	1350	32- ϕ 55	70