D343H/W/R 蜗轮法兰蝶阀（三偏心）

规格	L	H	H1	1.0Mpa						1.6Mpa						2.5Mpa					
				ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	f	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	f	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	f
DN50	108	220	112	165	125	102	4-Ø18	20	3	165	125	102	4-∮18	20	3	165	125	102	4-∮18	20	3
DN65	102	220	112	185	145	122	4-Ø18	20	3	185	145	122	8-∮18	20	3	185	145	122	8-∮18	20	3
DN80	114	390	118	200	160	135	8-Ø18	20	3	200	160	135	8-∮18	20	3	200	160	135	8-∮18	20	3
DN100	127	405	125	220	180	155	8-Ø18	22	3	220	180	155	8-∮18	22	3	235	190	160	8-∮22	24	3
DN125	140	450	140	250	210	185	8-Ø18	22	3	250	210	185	8-∮18	22	3	270	220	188	8-∮26	26	3
DN150	140	500	145	285	240	210	8-Ø22	24	3	285	240	210	8-∮22	24	3	300	250	218	8-∮26	28	3
DN200	152	580	175	340	295	265	8-Ø22	24	3	340	295	265	12-∮22	24	3	360	310	278	12-∮26	30	3
DN250	165	630	205	395	350	320	12-Ø22	26	3	405	355	320	12-∮26	26	3	425	370	332	12-∮30	32	3
DN300	178	680	230	445	400	368	12-Ø22	26	4	460	410	375	12-∮26	26	4	485	430	390	16-∮30	34	4
DN350	190	750	255	505	460	428	16-Ø22	26	4	520	470	436	16-∮26	30	4	565	490	448	16-∮33	38	4
DN400	216	815	280	565	515	482	16-Ø26	26	4	580	525	485	16-∮30	32	4	620	550	505	16-∮36	40	4
DN450	222	875	308	615	565	532	20-Ø26	28	4	640	585	545	20-∮30	34	4	670	600	555	20-∮36	42	4
DN500	229	930	330	670	620	585	20-Ø26	28	4	715	650	608	20-∮33	36	4	730	660	610	20-∮36	44	4
DN600	267	1025	380	780	725	685	20-Ø30	30	5	840	770	718	20-∮36	38	5	845	770	718	20-∮39	46	5
DN700	292	1160	340	895	840	800	24-Ø30	30	5	910	840	788	24-∮36	38	5	960	875	815	24-∮42	46	5
DN800	318	1320	495	1015	950	905	24-Ø33	32	5	1025	950	898	24-∮39	38	5	1085	990	930	24-∮48	50	5
DN900	330	1450	550	1115	1050	1005	28-Ø33	34	5	1125	1050	998	28-∮39	40	5	1185	1090	1025	28-∮48	58	5
DN1000	410	1592	625	1230	1160	1110	28-Ø36	34	5	1255	1160	1110	28-∮42	42	5	1320	1210	1140	28-∮55	62	5
DN1200	470	1895	730	1455	1380	1325	32-Ø39	38	5	1485	1380	1330	32-∮45	48	5	1530	1420	1350	32-∮55	70	5
DN1400	530	2060	850	1675	1590	1525	36-Ø42	48	5	1685	1590	1530	36-∮48	48	5	1755	1640	1560	36-∮60	76	5
DN1600	600	2510	1020	1915	1820	1750	40-Ø48	52	5	1930	1820	1750	40-∮56	55	5	1975	1860	1780	40-∮60	84	5
DN1800	697	2640	1114	2115	2020	1950	44-Ø48	55	5	2130	2020	1950	44-∮56	55	5	/	/	/	/	/	/
DN2000	760	2870	1240	2325	2230	2150	44-Ø48	60	5	2345	2230	2150	48-∮60	60	5	/	/	/	/	/	/
DN2200	800	3010	1355	2550	2440	2370	52-Ø56	80	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DN2400	850	3220	1460	2760	2650	2570	56-Ø56	90	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/